

## Product data sheet


### Information

Designation	Barre coudée 135°, 400 x 400 mm, sans cache-fixations, nylon blanc
Reference	045225

### Product advantages

- + **Soft, warm feel.**
- + **Optimum grip: elliptical tube.**
- + **2 versions: with or without bases**

### Description



Multi-component : Nylon + steel profile. Elliptical tube 38 x 25 mm for a better grip.  
Soft, warm touch.  
Without base plates.  
Symmetrical.  
3 fixing points.

Stainless steel screws supplied.

### Technical characteristics

Color	White
Dimensions	741 x 351 mm
Diameter Ø	38 x 25 mm
Material	Nylon & Steel
Gross weight	1.090 kg
Packaging	Plastic protection bag + Hanger for display
Maximum Weight Capacity	120
Laboratory tests	225 kg
Made in France	yes
Maintenance	yes

Guarantee	10 years
Gencod	3563390452257
Custom code	7324900090
Technical sheet	<a href="#">A04500500_IND_00</a>

## Fixing and maintenance advices

---

Hauteur de pose conseillée : 80 cm du sol. Les barres d'appui ajoutent de la sécurité à l'utilisateur si elles sont installées conformément aux instructions. Les efforts supportés par la fixation murale nécessitent une parfaite sélection de la visserie et des chevilles en fonction de la nature du support mural. Nous vous conseillons de choisir des vis en inox pour éviter tout risque de corrosion en milieu humide ( $\varnothing$  4 mm). Avant de percer la cloison, présenter physiquement le produit contre le mur puis marquer les emplacements de perçage. Tous les points de fixation doivent être impérativement respectés. Après montage et avant utilisation, s'assurer que les vis de fixation sont bien serrées. Ne pas utiliser la barre d'appui comme une marche pour atteindre quelque chose, ne pas s'asseoir dessus ou se suspendre.

Fiche produit mise à jour le : 07/05/2024