Fiche technique



Informations

Désignation	Barre en U 500 mm, Aluminium Epoxy Blanc & Bleu
Référence	049383



Description

Livrée démontée : le support peut se monter à droite ou à gauche.
Tube aluminium blanc Ø 30 mm, platines en résine de synthèse et cache-fixations bleu (RAL 5002) en résine de synthèse, Ø 66 mm.

Possibilité de fixer sur cette barre, le dérouleur de papier WC réf. : 048820.
Le design de cette barre est coordonné aux accessoires de la Série TRIOLO et aux produits CONFORT.

Caractéristiques techniques

Finition	Epoxy
Couleur	Blanc & Bleu
Diamètre Ø	30 mm
Matière	Aluminium
Poids brut	1.010 kg
Conditionnement	Sachet plastique + Cavalier pour mise en place sur broche
Charge admissible	140 kg
Tests laboratoire à	180 kg
Garantie	10 ans
Gencod	3563390493830
Code douanier	7615200000
Notice	Aucune notice disponible

Conseils de pose et entretien

Hauteur de pose conseillée : 80 cm du sol. Les barres d'appui ajoutent de la sécurité à l'utilisateur si elles sont installées conformément aux instructions. Les efforts supportés par la fixation murale nécessitent une parfaite sélection de la visserie et des chevilles en fonction de la nature du support mural. Nous vous conseillons de choisir des vis en inox pour éviter tout risque de corrosion en milieu humide (Ø 4 mm). Avant de percer la cloison, présenter physiquement le produit contre le mur puis

© PELLET ASC – Document non-contractuel. Lire nos Conditions Générales de Vente. Dimensions en mm.
Toutes les dimensions et les spécifications ne sont données qu'à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis dans l'intérêt de l'amélioration de nos produits.

marquer les emplacements de perçage. Tous les points de fixation doivent être impérativement respectés. Après montage et avant utilisation, s'assurer que les vis de fixation sont bien serrées. Ne pas utiliser la barre d'appui comme une marche pour atteindre quelque chose, ne pas s'asseoir dessus ou se suspendre.

Entretien

IMPORTANT : Pour garantir la pérennité de ce produit et la sécurité de l'utilisateur, nous recommandons, pour le nettoyage, l'utilisation de savon doux. ATTENTION, NE PAS UTILISER des produits de nettoyage à base de cétone, hydrocarbures, acides, bases, esters et éthers. Après utilisation d'un produit de nettoyage, effectuez un rinçage à l'eau claire.

Fiche produit mise à jour le : 10/01/2023

© PELLET ASC – Document non-contractuel. Lire nos Conditions Générales de Vente. Dimensions en mm.
Toutes les dimensions et les spécifications ne sont données qu'à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis dans l'intérêt de l'amélioration de nos produits.