

Technische fiche




Informaties

Aanstelling	T-vormige doucheglijstang, messing verchroomd Ø 32 mm
Referentie	381537

De pluspunten

- + Helpen om op te staan ??en te staan.
- + Met schuifelement voor douchekophouder.
- + Onzichtbare bevestigingen.
- + Antiroestgarantie.

Beschrijving



Verchromde vernikkelde messing greep Ø 32 mm.
Verchromde platen en bevestigingsrozetten in kunsthars.
Met schuifelement in gemetalliseerd hars voor douche-kophouder.

Geleverde schroeven.

Technische kenmerken

Afwerking	Vernikkeld Verchroomd
Afmetingen	600 x 1000 mm
Diameter Ø	32 mm
Materiaal	Messing
Brutogewicht	2.500 kg
Verpakking	Neutrale doos
CE : toegelaten belasting	150 kg
Getest in laboratorium aan	225 kg
Franse productie	ja

Onderhoud	ja
Waarborg	10 jaar
Gencod	3563393815370
Douanecode	7418200090
Infoblad	A38153201_IND_05
Wissel stukken	Ref. 381930 : Platen + Bevestigingsrozetten. Ref. 049316 : Glijhouder voor douchekop.

Ondehoud en installatie gids

Aanbevolen hoogte 80 cm van de bodem. Steungreep toe te voegen veiligheid van de gebruiker wanneer geïnstalleerd volgens de instructies. De kracht die wordt verdragen door de wandbevestiging vraagt een precieze selectie van schroefwerk en pluggen die is afgestemd op het karakter van de wandsteun. De keus voor wandbevestigingen (schroeven en pluggen) die geschikt zijn voor uw wandsteun is de beste garantie voor een lange levensduur van uw accessoire. We raden u aan om inox schroeven te kiezen. In een vochtige omgeving vermijdt u hiermee corrosie (Ø 4 mm). Alvorens de wand te doorboren, houdt u het product tegen de wand en markeert u de plaatsen waar u moet boren. Alle bevestigingspunten moeten strikt worden nageleefd. Gebruik de steungreep niet als opstapje om iets vast te grijpen, ga er niet op zitten en ga er niet aan hangen. Gebruik deze enkel als hulpmiddel.

Fiche produit mise à jour le : 07/05/2024