

Technische fiche




Informaties

Aanstelling	ERGONOMISCHE rechte staaf 400 mm
Referentie	046040

De pluspunten

- + Gemakkelijke grip: anti-slip en anti-draaistang.
- + 78% kleurcontrast: geschikt voor slechtzienden.
- + Onzichtbare sluitingen.

Beschrijving



Meercomponenten: wit spuitgegoten polyamide (nylon) + grijs epoxy aluminium profiel, type RAL 7012.
Ø 33 mm buis. Polymeer voetstukken en bevestigingsdeksels.
Bijgeleverde roestvrijstalen schroeven.
Anti-corrosiegarantie.
Afgestemd op Ergonomische douchezitjes.

Technische kenmerken

Afmetingen	400 mm
Diameter Ø	33 mm
Materiaal	Nylon & Aluminium
Brutogewicht	0.650 kg
CE : toegelaten belasting	150 kg
Getest in laboratorium aan	225 kg
Franse productie	ja
Onderhoud	ja
Waarborg	10 jaar
Gencod	3563390460405
Douanecode	7615200000

Infoblad

[A04602000_IND_01](#)

Ondehoud en installatie gids

Hauteur de pose conseillée : 80 cm du sol. Les barres d'appui ajoutent de la sécurité à l'utilisateur si elles sont installées conformément aux instructions. Les efforts supportés par la fixation murale nécessitent une parfaite sélection de la visserie et des chevilles en fonction de la nature du support mural. Nous vous conseillons de choisir des vis en inox pour éviter tout risque de corrosion en milieu humide ($\varnothing$ 4 mm). Avant de percer la cloison, présenter physiquement le produit contre le mur puis marquer les emplacements de perçage. Tous les points de fixation doivent être impérativement respectés. Après montage et avant utilisation, s'assurer que les vis de fixation sont bien serrées. Ne pas utiliser la barre d'appui comme une marche pour atteindre quelque chose, ne pas s'asseoir dessus ou se suspendre.

Fiche produit mise à jour le : 07/05/2024