

## Technische fiche


### Informaties

Aanstelling	Hoekstang 135°, zonder onderbakken, Nylon & Staal, Wit
Referentie	045225

### De pluspunten

- + Voelt zacht en warm aan.
- + Optimale grip: elliptische buis.
- + 2 versies: met of zonder onderstel

### Beschrijving



Multi-component : Nylon + staalprofiel. Elliptische buis 38 x 25 mm voor een betere grip.  
Voelt zacht en warm aan.  
Zonder voetplaten.  
Symmetrisch.  
3 bevestigingspunten.

Roestvrijstalen schroeven meegeleverd.

### Technische kenmerken

Kleur	Wit
Afmetingen	741 x 351 mm
Diameter Ø	38 x 25 mm
Materiaal	Nylon & Staal
Brutogewicht	1.090 kg
Verpakking	Kunststof beschermingslaag + hanger voor display
Aanvaardbare last	120
Getest in laboratorium aan	225 kg
Franse productie	ja
Onderhoud	ja
Waarborg	10 jaar

Gencod	3563390452257
Douanecode	7324900090
Infoblad	<a href="#">A04500500_IND_00</a>

## Ondehoud en installatie gids

---

Hauteur de pose conseillée : 80 cm du sol. Les barres d'appui ajoutent de la sécurité à l'utilisateur si elles sont installées conformément aux instructions. Les efforts supportés par la fixation murale nécessitent une parfaite sélection de la visserie et des chevilles en fonction de la nature du support mural. Nous vous conseillons de choisir des vis en inox pour éviter tout risque de corrosion en milieu humide ( $\varnothing$  4 mm). Avant de percer la cloison, présenter physiquement le produit contre le mur puis marquer les emplacements de perçage. Tous les points de fixation doivent être impérativement respectés. Après montage et avant utilisation, s'assurer que les vis de fixation sont bien serrées. Ne pas utiliser la barre d'appui comme une marche pour atteindre quelque chose, ne pas s'asseoir dessus ou se suspendre.

Fiche produit mise à jour le : 07/05/2024