

Technische fiche




Informaties

Aanstelling	Gordijnrail plafondspanner 1300 mm, Ø 20 mm
Referentie	004803

De pluspunten

+ **Antiroestgarantie.**

Beschrijving



Dubbele verchroomde messingdraad Ø 4 mm, voor gordijnstang Ø 20 mm, 1300 mm, op maat te snijden

Technische kenmerken

Afwerking	Vernikkeld Verchroomd
Afmetingen	1300 mm
Diameter Ø	4 mm
Materiaal	Roestvrij staal
Brutogewicht	0.320 kg
Verpakking	Kunststof beschermingslaag + hanger voor display
Franse productie	ja
Onderhoud	ja
Waarborg	10 jaar
Gencod	3563390048038
Douanecode	7418200090
Infoblad	Infoblad niet beschikbaar

Ondehoud en installatie gids

De kracht die wordt verdragen door de wandbevestiging vraagt een precieze selectie van schroefwerk en pluggen die is afgestemd op het karakter van de wandsteun. De keus voor wandbevestigingen (schroeven en pluggen) die geschikt zijn voor uw wandsteun is de beste garantie voor een lange levensduur van uw accessoire. We raden u aan om inox schroeven te kiezen. In een vochtige omgeving vermijdt u hiermee corrosie (Ø 4 mm). Alvorens de wand te doorboren, houdt u het product tegen de wand en markeert u de plaatsen waar u moet boren. Alle bevestigingspunten moeten strikt worden nageleefd. Na de installatie en voor het gebruik, zorg ervoor dat de schroeven goed vast zitten.

Fiche produit mise à jour le : 07/05/2024